

Additin® RC 8210

特殊产品

类型

无灰极压剂和有色金属减活剂

技术参数

成分	二巯基噻二唑衍生物
外观	透明粘稠液体
色度(ASTM-D 1500)	约 2.5
硫含量	约 30 mm ² /s
粘度, 40°C (ASTM-D 445)	约 1000 mm ² /s
密度, 20°C (ASTM-D 1298)	约 1070 kg/m ³
闪点, COC (ASTM-D 92)	约 150°C
矿物油含量	无

应用

- 金属加工液
- 极压润滑脂
- 液压油
- 齿轮油
- 透平油
- 压缩机油

AdditinRC8210 是高效的有色金属减活剂和无灰极压添加剂。
由于AdditinRC8210具有特殊的化学结构，所以可以有效抑制腐蚀性硫化物对铜的侵蚀，同时还具有良好的极压性能。

溶解性

溶于矿物油及合成油。但必须验证在所使用基础油中的溶解性以及与其他添加剂的相容性

实验数据

铜片腐蚀 (ASTM-D 130)实验
3,5 % (w) RC 8210 在石蜡基础油
3 h/100°C 1b
3 h/150°C 1b

更多的实验数据请参考技术报告

包装

200 kg 铁桶

存储

室温干燥条件下 12 个月。

处置

更多有关安全信息请参阅 Additin RC 8210 产品安全文件 (MSDS)

注：

我厂无论是通过口头，书面还是通过试验提出的技术建议，均属真实，但我们并不对其作出保证，这些亦适用于第三方拥有专利权的产品。该等建议并不免除您对本公司提供的产品是否适合您的预定工艺流程及应用作出判断的责任。产品的应用、使用及加工不受本公司的控制，因此，应由您本身负全部责任。此外，如果需对任何损失进行赔偿，本公司仅赔偿由本公司提供的并且由贵方使用的货物价值。本公司将为您提供符合销售及交货一般条款范围及质量一致的产品。

除非另外注明，所有商标均为 Rhein Chemie Rheinau GmbH 或 Rhein Chemie Corporation 的注册商标。



莱茵化学(青岛)有限公司

中国青岛市四流北路43号

邮编: 266043

电话: 0532-84821670

传真: 0532-84825961

朗盛广州办事处:

广州市环市东路362-366号好世界广场25082室

邮编: 510060

电话: 020-83752238-112

传真: 020-83752511

上海市南京西路1601号越洋广场16楼 朗盛化学

邮编 : 200040

电话 : 021-61098310

传真 : 021-61098311